



FAL-First Anschlusslüfter

Vorteil auf ganzer Linie

Ästhetisch & Vollkeramisch

Die vollkeramische Firstlösung FAL (First-Anschlusslüfter-Ziegel) ist der Schlüssel zu einem technisch und optisch anspruchsvollen Dachabschluss.

Mit dem Einsatz von FAL erhält der Bauherr eine ästhetische, langlebige Dachansicht. Dieses ist besonders wichtig, wenn der Übergang der Dachfläche zum First sichtbar ist.

Schnell & Wirtschaftlich

Firstanschlusslüfter-Ziegel sind einfach und schnell verlegbar. Durch den Wegfall des bei Nässe schlecht zu klebenden, vergänglichen Firstbandes entfällt außerdem ein weiterer Arbeitsschritt.

Der FAL ist für die Ziegel J11v, J13v, Z5, W6v, W4v und Marko in allen Oberflächen erhältlich.



Hinterlüftend & Schließend

Die vollkeramische Firstlösung steht für eine permanente Hinterlüftung am Dach (z.B.: 152,0 cm² Lüftungs-Ø pro lfdm. mit J11v FAL) und unterstützt damit das Wirkprinzip von Tondachziegeln. FAL eignen sich außerdem ideal für den Anschluss an Dachdurchdringungen wie z.B. Gauben oder Schornsteine. Teilweise unansehnliche Metall- oder Kunststoffabdeckungen wirken dadurch deutlich filigraner.

Achtung: Das Anarbeiten einer Fristrolle kann bei geschwungenen Ziegeln mit tiefem Wasserlauf (z.B. Hohlfalzziegeln) schwierig sein. Insbesondere hierfür ist der FAL die sichere und hochwertige Alternative!

Sicher & Langlebig

Der FAL ist dank seines profilierten Spoilers ein hochwertiger Schutz gegen Regeneintritt und hohe Windbelastung.

Je nach ausgewähltem Ziegel und Firstmodell kann die vollkeramische Firstlösung bei Dachneigungen zwischen 15° und 55° eingesetzt werden.



Vollkeramische Firstlösung FAL